

1

Vor dem Wechseln:  
Länge und Aufnahmen mit den alten Wischern  
vergleichen.

**DAPARTO empfiehlt:**  
Wischerblätter immer paarweise wechseln



2

Wischerarme vorsichtig vollständig abklappen.

**Achtung!** Arme nicht gegen die Frontscheibe zurück schlagen lassen



3

Die Arretierung der Aufnahme lockern um den Wischer vom Arm zu lösen.

**Achtung!** Wischer nur sachte hin und her bewegen.



4

Neue Wischer in den Wischarm einrasten.



**Expertentipp:** Bei Linkslenkerfahrzeugen ist die Fahrerseite meist die längere Seite. Daraus resultiert ein asymmetrisches Wischfeld. Klingt kompliziert, bewirkt aber einfach nur, dass das von den Wischern weggeführte Wasser nicht einfach in die Mitte nach unten läuft, sondern an den Rand außerhalb des Sichtfeldes gedrängt wird.

## Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich sein können, wenn Du Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführst. Daparto haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

Die Informationen dienen nur zur Information und können einen Spezialisten nicht ersetzen. Daparto haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Ersatzteilen. Daparto empfiehlt bei allen Reparaturen stets vorsichtig zu arbeiten und alle Sicherheitsregeln zu beachten.

**Wir hoffen Dir mit unseren Ratschlägen geholfen zu haben**